

Brandhandske

Art nr: HGS-7886



HySafety



Art nr:	HGS-7886
Storlek:	8-11
Materials:	Kevlar, Nomex, Aramid, Silikon, PU
Förpackning:	1/12
Standard:	EN420, EN388:2016, EN659
Kategori:	III



KATEGORI: III



EN420



EN388:2016



EN659



A1/AC



Kevlar. Nomex.

Egenskaper

Extremt slitåliga och värmetåliga skyddshandskar för brandmän, räddningstjänst och industri med krav på skydd mot eld och värme. Sydda i Nomex flamsäkert tyg i ovanhand med varselband och en bred 3M reflex. Förstärkningar i hela innerhanden med silikonöverdrag för extra bra grepp. Förböjda fingrar för extra komfort samt rynkade förstärkningar för extra slag och skrapskydd. Kevlartyg med gjutet membran som håller ute väta. Foder i Kevlar med Kevlarfilt för ovanhanden med extra värmeisolering. Dubbel elastisk söm i handleden. Tätslutande mudd stickad i dubbla lager Kevlar med en förstärkningsflik på insidan för att enkelt kunna dra på och ta av handsken. Alla sömmar sydda i slitålig och värmetålig Kevlartråd.

Materialinformation

Handskarna är sydda i Kevlar®tyg och Nomex® med alla sömmar i Kevlar®tråd. Förstärkningar i aramid. Silikonöverdrag i greppet. Fodrad med ett Kevlar®foder med PU membran. Krage i stickad Kevlar®. 3M reflex på ovansidan av handen.

Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

