



K-MAX 7,5-10-270

Stationär ljuddämpad monterad på 270 liters luftbehållare

- + Direktdrivet skruvblock, effektivt och driftsäkert
- + Kompletta enhet med luftbehållare, lätt placerad och enkel installation
- + Kontrollbox EasyTronic IV med LCD display, möjlighet att ansluta upptill 4 enheter
- + Termostatstyrd centrifugal fläkt, effektiv och tyst kylning
- + Förfilter-panel, ren och dammfri insida för ökad brukstid
- + Spin-On filter för enkel och effektivt underhåll

Art.nr.	Benämning	Volt	kW	l/min	Bar	dBA	Vikt kg	Dim lxbxh cm
100 103 083	K-MAX 7,5 10 270	400/3	7,5	1050	10	62	265	120 x 65 x 154

TEKNISKA DATA

Tekniska egenskaper	TYPE	7,5
Arbetsstryck	bar g	10
Pumpgrupp	type	FS26TFC
Prod. luft (enligt ISO 1217 annex C)	l/min	1050
Oljemängd	l	4,2
Oljemängd påfyllning	l	0,5
Maximal slutlig övertemperatur för luft	°C	20
Bortförd värme	kJ/h	25600
Fläktens effekt	m3/h	1060
Oljerest i luften	mg/m3	2-4
Elmotor	type	112 MC/2
Nominell effekt	kW	7,5
Max absorberad effekt av nätet	kW	8,6
Kapslingsklass för elskåp	IP	54
Gränser för omgivningens temperatur	°C	+2/+45
Ljudtryck (enligt Pneurop/Cagi)	dB(A)	62
Elektriska data		
Matarspänning	V/Ph/Hz	400/3~/50
Hjälpspänning	V/Ph/Hz	24/1~/50
Strömabsorption vid start	A	34
Max absorptionsström	A	14,6
Maximalt tomgång ström	kW	3,15
Skyddsgrad elmotor	IP	55
Isoleringsklass		H
Servicefaktor		1,1
Säkerhetsanordningar		
Maxtemperatur oljekrets	°C	110
Kalibrering föralarm oljetemperatur	°C	105
Kalibrering termiskt relä motor	A	10,5
Kalibrering säkerhetsventil	bar	14
Dimensioner		
Längd (Tork)	mm	800 (1085)
Bredd	mm	650
Höjd	mm	850
Vikt (Tork)	kg	165 (200)
Utlopp luft	G	1/2"
Dimensioner + 270 l.		
Längd (tork)	mm	1200 (1200)
Bredd	mm	650
Höjd	mm	1540
Vikt (tork)	kg	265 (300)
Utlopp luft	G	1/2"
Dimensioner + 500 l.		
Längd (tork)	mm	2000 (2000)
Bredd	mm	650
Höjd	mm	1520
Vikt (tork)	kg	345 (380)
Utlopp luft	G	1/2"

TOTALA MÅTT

