

## Svetshandske Nötspalt

Art nr: P68-FL



|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Art nr:      | P68-FL                                    |
| Storlek:     | HERR                                      |
| Materials:   | Nötspalt, Kevlar®                         |
| Förpackning: | 12/36                                     |
| Standard:    | EN420, EN388:2016,<br>EN407, EN12477:2001 |
| Kategori:    | II                                        |



KATEGORI: II



EN420

EN12477:2001

EN388:2016

EN407



3132X



413244



Kevlar.

## Egenskaper

Helfodrad svetshandske tillverkad helt i nötspalt av högsta kvalitet. Handsken är sydd med stark och värmetålig Kevlar® tråd med dubbla sömmar på utsatta ställen. Extra förstärkningar både i tumgrepp och för hela pekfingeret för ökad livslängd. Rak klassisk modell.

## Materialinformation

Handskarna är sydda helt i nötspalt med kevlartråd. Krage i nötspalt.

## Teknisk fakta

Enligt EN 388:2016 för Kategori II så mäter man upp till 6 olika egenskaper: nötningsmotstånd, skärbeständighet, rivhållfasthet och punkteringsmotstånd, utökad skärskyddsbeständighet och stötskydd. Man sätter därefter en siffra eller bokstav för att beskriva utgången av resultatet. Maxresultaten för respektive egenskap är för nötningsmotstånd 4, skärbeständighet 5, rivhållfasthet 4, punkteringsmotstånd 4, utökad skärskyddsbeständighet F och stötskyddstest som får P vid godkänt. Bedöm själv hur viktig varje egenskap är för dig som användare.

Så här läses piktogrammet:

EN388:2016



a b c d e f

Nötningsmotstånd  
Skärbeständighet  
Rivhållfasthet  
Punkteringsmotstånd  
Utökad skärbeständighet  
Stötskyddstest