

Akku-Drehmomentschrauber Battery-Powered Torque Wrenches

Serie **EMAX** | **EMAX** series



**Dokumentation
der Schraubverbindung
über Bluetooth**

**Documentation of
tightening process via
Bluetooth**

Akku- Drehmomentschrauber

- Drehmoment- und Drehwinkelgesteuertes Anzugsverfahren
- Vorgabe und Dokumentation des Schraubvorgangs über Bluetooth möglich
- Hohe Drehmomentleistung und Präzision
- Drehmomentbereich von 20 bis 6.000 Nm
- Schlanke Bauform und geringes Gewicht
- Große farbige LCD-Anzeige, mehrsprachig mit Kontroll- und Warnmeldungen
- Bürstenloser Motor mit elektronischer Drehmomentabschaltung

Battery-Powered Torque Wrench

- Torque and angle controlled tightening process
- Predefinition and documentation of tightening process via bluetooth possible
- High torque performance and precision
- Torque range from 20 to 6,000 Nm
- Slim design and low weight
- Large LCD color display, multilingual with control and warning messages
- Brushless motor with electronic torque shut-off

LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

LIGHTWEIGHT AND POWERFUL

- Hohe Drehmomentleistung und Präzision:
Zuverlässiges Anziehen von Schraubverbindungen bis zu 6.000 Nm bei einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 3\%$
- Drehmoment- und Drehwinkelgesteuertes Anzugsverfahren möglich
- Entspannwinkel einstellbar
- Drehmomentwerte voreinstellbar, kundenspezifische Werte möglich
- Option: stufenlose Drehmomente (1-Nm-Schritte)
- Option: Vorgabe und Dokumentation des Schraubvorgangs über Bluetooth
- Ergonomische Bedienposition:
Antrieb und Getriebe sind über ein Drehgelenk entkoppelt. Dadurch kann der Antrieb einfach und mit geringem Kraftaufwand in die optimale Bedienposition gedreht werden.
- Inkl. Ladegerät und zwei Lithium-Ionen-Hochleistungsakkus 18V 5,2 Ah (optional 6,0 Ah)
- Umfangreiches Zubehör wie z. B. Kraftnüsse, Einsätze und Abstützungen sind sowohl in Standard- als auch in Sonderausführungen erhältlich.
- High torque performance and precision:
The powerful torque wrench can fasten screws and bolts up to 6,000 Nm with a repeatability of $\pm 3\%$
- Torque and angle controlled tightening process possible
- Release angle adjustable
- Torque values presettable customer specific values possible
- Option: stepless torque values (increment 1 Nm)
- Option: predefinition and documentation of tightening process via bluetooth
- Ergonomic operating position:
Drive unit and gearbox are decoupled via a swivel joint. This enables the drive unit to be easily rotated into the optimum operating position with a minimum amount of force.
- Includes charger and two high-performance lithium-ion rechargeable batteries 18V 5.2 Ah
- Extensive accessories such as impact sockets, inserts and support arms are available in standard versions as well as in special versions.



Technische Daten Serie EMAX | Technical data EMAX series

Typ Type	EMAX 40	EMAX 80	EMAX 150	EMAX 300	EMAX 450	EMAX 600
Abtriebsvierkant Square drive shaft DIN3121	¾"	¾"	1" (¾")	1"	1½" (1")	1½"
Min. Drehmoment Min. Torque (Nm)	20	50	100	200	300	400
Max. Drehmoment Max. Torque (Nm)	450	800	1500	3000	4500	6000
Länge A ohne Vierkant Length A without square (mm)	300	300	345	345	405	420
Bauhöhe B inkl. Getriebeaufnahmering und Akku Overall heights B incl. gear holding ring and batteries (mm)	270					
Durchmesser C Getriebeaufnahmering Diameter C gear holding ring (mm)	78,0					
Durchmesser D Getriebe Diameter D gearbox (mm)	77,0				90,0	102,0
Gewicht ohne DMA Weight without DMA (kg)	4,9	5,2	6,1	6,2	8,9	11,0
Leerlaufdrehzahl Gang 1 (U/min) Idling speed (rpm)	18,0	9,0	5,0	2,5	1,5	1,0
Leerlaufdrehzahl Gang 2 (U/min) Idling speed (rpm)	54,0	27,0	15,0	7,5	4,5	3,0

Technische Änderungen vorbehalten | Subject to change without prior notice



InnoTorc GmbH
Augsburger Str. 91
D-85290 Geisenfeld
www.innotorc.com

Vertrieb | Sales & Distribution
Tel. +49 (0) 841 31 96 47-20
Fax +49 (0) 841 31 96 47-01
vertrieb@innotorc.com